

Produktdatenblatt

NoroTec™ Spannmal



Anwendungsgebiet

Blattdünger für Getreide und Feldkulturen.

Inhalt pro Liter:

NoroTec™ Spannmal enthält pro Liter Produkt: 77 g Mangan, 12 g Stickstoff, 11 g Magnesium, 66 g Schwefel, 20 g Kupfer, 10 g Eisen, 8,7 g Zink, 0,3 g Molybdän +/-10 %.

Der Inhalt ist komplex gebunden.

Enthält: Mangansulfat 10–25 %, Kupfernitrat 10–25 %.

Anwendung

NoroTec™ Spannmal ist ein komplettes Mikronährstoffprodukt für Feldkulturen, das wichtige Mikronährstoffe und einige Makronährstoffe enthält.

Dosierung und Behandlungszeitpunkt

Kultur	Behandlungszeitpunkt	Dosierung NoroTec™ Getreide Liter pro ha	Wassermenge Liter pro ha
Getreide	1. Behandlung, DC 30, Ende der Bestockung	1–2	100–200
Getreide	Bei Bedarf, 2. Behandlung, DC 37-44, Schossen	1–2	100–200
Getreide	Bei Bedarf, 3. Behandlung, DC 49-51, Spross aus Sprossachse	1–2	100–200

Mischbarkeit

NoroTec™ Spannmal ist komplex gebunden und daher mit den meisten Pflanzenschutzmitteln mischbar. Stets die Anweisungen auf dem Etikett des jeweiligen Pflanzenschutzmittels befolgen.

Im Zweifelsfall die Mischbarkeit prüfen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Lieferanten.

Vorbereitung und Behandlung

Den Spritzbehälter zu 3/4 mit Wasser füllen und die Zutaten in der unten angegebenen Reihenfolge hinzufügen. Dabei sollte stets umgerührt werden.

- ▶ Pflanzenschutzmittel gemäß Anweisung
- ▶ NoroTec™ Getreide
- ▶ Dann die restliche Wassermenge zugeben.

Vorsichtsmaßnahmen

Bei sonnigem Wetter die Behandlungen morgens oder abends durchführen.

Keine Pflanzen besprühen, die von Wassertropfen bedeckt sind, oder vor erwartetem Regen.

Die Temperatur der Arbeitsflüssigkeit sollte mindestens 10 °C betragen.

Reinigung

Spritzgerät: Die gesamte Spritzausrüstung vor und nach der Behandlung reinigen. Beim Mischen mit Pflanzenschutzmitteln die Reinigungsanweisungen für das jeweilige Pflanzenschutzmittel beachten.

Leere Verpackung: Dreimal ausspülen. Das Spülwasser mit der Anwendungslösung mischen. Die gereinigten leeren Verpackungen sind an der dafür vorgesehenen Sammelstelle in der Gemeinde abzugeben.

Produktdatenblatt

NoroTec™ Spannmal



Gefahrenhinweise

Kann bei längerer oder wiederholter Exposition durch Einatmen und Verschlucken die Organe schädigen.
Verursacht schwere Augenreizung. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Inhalt/Behälter als gefährlichen Abfall einer zugelassenen Entsorgungsanlage zuführen.

Lagerung

An einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren lagern.
Lagertemperatur 0 °C bis +30 °C. Haltbarkeit 2 Jahre. Vor direktem Sonnenlicht schützen.